



# Puma Diésel (GASOIL - GRADO 2)

PUMA DIÉSEL es un Gasoil de calidad superior diseñado para todo tipo de motores diésel que requieran el uso de gasoil grado 2. La utilización de aditivos de última generación y el correcto balance de sus componentes brinda a los usuarios ventajas, como alta eficiencia del motor y limpieza de los inyectores, contribuyendo además a la reducción de emisiones.

## Valores Típicos

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	VALORES
Densidad a 15°C	Kg/litro	ASTM D-1298	0,835
Curva de destilación		ASTM D-86	
50% destilado	°C		273
90% destilado	°C		358
Cenizas	% p/p	ASTM D-482	0,001
Índice cetano		ASTM D-4737	51
Corrosión sobre Cobre		ASTM D-130	1A
Azufre	ppm	ASTM D-4294	460 (*)
	ppm		< 800 (**)
POFF	°C	ASTM D-6371	-10 (invierno) 2 (Verano)

(\*) Para zonas de alta densidad poblacional      (\*\*) Para zonas de baja densidad poblacional

Este producto cumple con la ley 26093/06 y con las Resoluciones 1283/06, 478/09 y 733/09 del Ministerio de Energía y Minas de la República Argentina. Contiene hasta 10% de Biodiésel cumpliendo con la regulación actual. (\*\*\*) Los valores típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de los productos comercializados.

Enero 2020



**TRAFIGURA ARGENTINA**

T: 0810 810 8888 • [clientes.argentina@trafigura.com](mailto:clientes.argentina@trafigura.com) • [www.pumaenergy.com](http://www.pumaenergy.com)

*La marca Puma es utilizada por Trafigura Argentina S.A. bajo un contrato de licencia de uso de marca.*