

Ion Puma Diésel

(GASOIL - GRADO 3)

ION PUMA DIÉSEL es nuestro Gasoil Premium grado 3 de alta performance, diseñado para atender los requerimientos de los motores de última generación con tecnología Euro IV, Euro V, y alimentación Common Rail, como así también en cualquier tipo de motor diésel. Debido a su bajo contenido de azufre inferior a 10 ppm, se minimiza la formación de compuestos corrosivos que atacan a los sistemas de inyección de los motores modernos y contribuyendo además a reducir las emisiones contaminantes.

Valores Típicos

ENSAYO	UNIDAD	MÉTODO	VALORES
Azufre	ppm	ASTM D-2622	8
Densidad a 15°C	Kg/litro	ASTM D-1298	0,835
Curva de destilación		ASTM D-86	
50% destilado	°C		270
90% destilado	°C		335
Cenizas	% p/p	ASTM D-482	0,01
Índice cetano		ASTM D-4737	53
Corrosión sobre Cobre		ASTM D-130	1 A

Este producto cumple con la ley 26093/06 y con las Resoluciones 1283/06, 478/09 y 733/09 del Ministerio de Energía y Minas de la República Argentina. Contiene hasta 10% de Biodiésel cumpliendo con la regulación actual. Los valores típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de los productos comercializados.

Julio 2020



Trafigura Argentina

T: 0810 810 8888 • clientes.argentina@trafigura.com • www.pumaenergy.com

La marca Puma es utilizada por Trafigura Argentina S.A. bajo un contrato de licencia de uso de marca.